



Złączki 12-torowe

Złączki EKL S wykonane z polipropylenu, a wkładki i śruby ze stali ocynkowanej. Charakteryzują się wyjątkową giętkością, stałą odpornością temperaturową, stabilnym momentem obrotowym oraz łatwym podłączeniem przewodów. Można je stosować z przewodami giętkimi bez ochrony przewodu. Możliwość wykonania korpusu w szerokiej gamie kolorystycznej. Produkt wytwarzany w UE.

KOD	OPIS
88717768	Złączka gwintowa 12-torowa 1-4mm 0S EKL
88716770	Złączka gwintowa 12-torowa 1,5-6mm 1S EKL
88717774	Złączka gwintowa 12-torowa 2,5-10mm 2S EKL
88166825	Złączka gwintowa 12-torowa 4-16mm 3S EKL



Szybkozłączki

Złącza SDK charakteryzują się możliwością połączenia przewodów o różnej średnicy. Przezroczysta powłoka zapewnia kontrolę nad poprawnością połączenia, a tym samym większe bezpieczeństwo i niezawodność. Produkt wytwarzany w UE.

KOD	OPIS
88713954	3-torowa SDK 3
88713967	5-torowa SDK 5
88713900	8-torowa SDK 8



NOWOŚĆ

Szybkozłączki SDK Flex

Złączki serii Flex można stosować z przewodami sztywnymi jak i elastycznymi o szerokim zakresie przekroju. Dzięki specjalnym zaciskom przewody są odpowiednio zabezpieczone przed odłączeniem. Specjalne „okienko” pozwala na sprawdzenie połączenia przewodu w zacisku, przyczyniając się do większego bezpieczeństwa i niezawodności połączenia układu.

KOD	OPIS
88167926	SDKF 2
88167927	SDKF 3
88167928	SDKF 5



Puszki przyłączeniowe IP54

Puszki wykonane z polietylenu ognioodpornego. Stopień ochrony IP54. Produkt wytwarzany w UE.

KOD	OPIS
88167408	FD7 77x75x42
88167426	FD10 93x43x42
88167409	FD12 93x90x48

Szczegółowe dane techniczne znajdują się na www.tridonic-ct.com