

Klosze opraw oświetleniowych **Pawbol** wykonane są z wysokiej jakości materiału – poliwęglanu, co zapewnia bardzo wysoką odporność klosza na uderzenia. Swoje zastosowanie oprawy znajdują w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.

Oprawy oświetleniowe PANTERA

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	STOPIEŃ OCHRONY IP	WYMIARY ZEW. WYS./ SZER./ GŁ. (mm)	MAX MOC
D.3190	biały pierścień/ przezroczysty klosz	44	305/ 305/ 93	75 W
D.3190M	biały pierścień / mleczny klosz	44	305/ 305/ 93	75 W
D.3190RM	biały pierścień / mleczny klosz/ radarowy czujnik ruchu	44	305/ 305/ 93	75 W
D.3190C	czarny pierścień / przezroczysty klosz	44	305/ 305/ 93	75 W
D.3190CM	czarny pierścień / mleczny klosz	44	305/ 305/ 93	75 W
D.3190CRM	czarny pierścień / mleczny klosz/ radarowy czujnik ruchu	44	305/ 305/ 93	75 W



Oprawy oświetleniowe PANTERA LED

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	STOPIEŃ OCHRONY IP	WYMIARY ZEW. WYS./ SZER./ GŁ. (mm)	MAX MOC
D.3198-BZ	Biały pierścień/ przezroczysty klosz/ LED –biały zimny	44	305/ 305/ 93	13W
D.3198M-BC	Biały pierścień/ mleczny klosz/ LED – biały ciepły	44	305/ 305/ 93	13W
D.3198S-BZ	Srebrny pierścień/ przezroczysty klosz/ LED – biały zimny	44	305/ 305/ 93	13W



*Dla zamówień powyżej 100 sztuk dowolnego modelu oprawy Pantera producent oferuje dowolny kolor pierścienia dostępny z palety RAL.

Oprawy oświetleniowe PANDA KARO

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	STOPIEŃ OCHRONY IP	WYMIARY ZEW. WYS./ SZER./ GŁ. (mm)	MAX MOC
D.3173	biała podstawa/ przezroczysty klosz	65	225/ 225/ 104	60 W
D.3173M	biała podstawa/ mleczny klosz	65	225/ 225/ 104	60 W
D.3173R	biała podstawa/ przezroczysty klosz/ czujnik ruchu	65	225/ 225/ 104	60 W
D.3173C	czarna podstawa/ przezroczysty klosz	65	225/ 225/ 104	60 W



Oprawy oświetleniowe PANDA OKRĄGŁA

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	STOPIEŃ OCHRONY IP	WYMIARY ZEW. WYS./ SZER./ GŁ. (mm)	MAX MOC
D.3175	biała podstawa/ przezroczysty klosz	65	280/ 280/ 106	100 W lub PL 25
D.3175M	biała podstawa/ mleczny klosz	65	280/ 280/ 106	100 W lub PL 25
D.3175R	biała podstawa/ przezroczysty klosz/ czujnik ruchu	65	280/ 280/ 106	100 W lub PL 25
D.3175C	czarna podstawa/ przezroczysty klosz	65	280/ 280/ 106	100 W lub PL 25



Oprawy oświetleniowe PUMA OVAL

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	STOPIEŃ OCHRONY IP	WYMIARY ZEW. WYS./ SZER./ GŁ. (mm)	MAX MOC
D.3189	biała podstawa/ przezroczysty klosz	65	206 / 126 / 85	60 W lub PL 11
D.3189M	biała podstawa/ mleczny klosz	65	206 / 126 / 85	60 W lub PL 11
D.3189C	czarna podstawa/ przezroczysty klosz	65	206 / 126 / 85	60 W lub PL 11
D.3189CM	czarna podstawa/ mleczny klosz	65	206 / 126 / 85	60 W lub PL 11



Oprawy oświetleniowe PUMA OKRĄGŁA

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	STOPIEŃ OCHRONY IP	WYMIARY ZEW. WYS./ SZER./ GŁ. (mm)	MAX MOC
D.3188	biała podstawa/ przezroczysty klosz	65	206 / 206 / 80	60 W lub PL 11
D.3188M	biała podstawa/ mleczny klosz	65	206 / 206 / 80	60 W lub PL 11
D.3188C	czarna podstawa/ przezroczysty klosz	65	206 / 206 / 80	60 W lub PL 11
D.3188CM	czarna podstawa/ mleczny klosz	65	206 / 206 / 80	60 W lub PL 11

